

2020

ABRASIF-SCIAGE-EBAVURAGE



INDUSTRIAL TOOLS
www.fit-toulouse.fr



*FIT est resté ouvert pendant la crise sanitaire et continue à vous servir en **OUTILS COUPANTS, VISSERIE & ELEMENTS STANDARDS MECANIKES.***

Nous sommes toujours présents pour vous accompagner au mieux dans vos projets.

Toujours pour mieux vous servir, FIT reste ouvert tout l'ETE !

Pascal CASSAGNAUD

FIT

25/06/2020

STOCK, SERVICE, TECHNIQUE, DISPONIBILITE

Toute une équipe à votre écoute

Outils abrasifs appliqués

Rouleaux de bande abrasive SBR



Textile, version corindon A

La toile brune convient à un traitement universel sous forte contrainte des aciers alliés et non alliés ainsi que des métaux non ferreux. Le carton possède une arête tranchante pour découper des morceaux de bande abrasive sur le lieu de travail.

SBR 25, SBR 40 et SBR 50 correspondent à la forme B, ISO 3366.
SBR 100 correspond à la forme A, ISO 3366.

Abrusif :
Corindon A

Consignes de commande :

■ Compléter la désignation en indiquant la granulométrie souhaitée.

Long. [m]	T [mm]	D [mm]	Granulométrie						Désignation		
			40	50	60	80	100	120		150	
EAN 4007220											
25	38	75,0	602010	602027	602034	602041	602058	602065	602072	1	SBR 38 A ...
50	25	75,0	-	-	587553	587560	587577	587584	587591	1	SBR 25 A ...
	40	75,0	587645	-	587652	587669	587676	587683	587690	1	SBR 40 A ...
	50	75,0	587744	-	587751	587768	587775	587782	587799	1	SBR 50 A ...
	100	75,0	587843	-	587850	588864	587874	587881	587973	1	SBR 100 A ...

Long. [m]	T [mm]	D [mm]	Granulométrie						Désignation		
			180	220	240	320	400	600		800	
EAN 4007220											
25	38	75,0	602089	602096	602102	602119	602126	-	-	1	SBR 38 A ...
50	25	75,0	587607	-	587614	587621	587638	607237	607244	1	SBR 25 A ...
	40	75,0	587706	622612	587713	587720	587737	-	-	1	SBR 40 A ...
	50	75,0	587805	621981	587812	587829	587836	607251	-	1	SBR 50 A ...
	100	75,0	587980	-	587997	588000	588017	-	-	1	SBR 100 A ...

Versions SRH 1 et SRH 5

Porte-rouleau à fixer au mur. Tranchant permettant de couper la bande à la longueur souhaitée. La version SRH 5 permet de combiner à volonté différentes tailles de rouleaux.

Avantages :

■ Permet le stockage conforme des rouleaux de bande abrasive.



Nombre de rouleaux	Adapté à une largeur de rouleaux [mm]	Adapté à un de rouleau de ø [mm]	EAN 4007220	Désignation
1	25, 38, 40, 50	380	297551	SRH 1
5	25, 38, 40, 50	260	297568	SRH 5

« DE NOMBREUSES REFERENCES EN STOCK »

www.fit-toulouse.fr

05 61 72 26 81

contact@fit-toulouse.fr

50 chemin des palanques sud 31120 Portet sur Garonne

STOCK, SERVICE, TECHNIQUE, DISPONIBILITE

Toute une équipe à votre écoute

SCIAGE

Découvrez
notre large
gamme de
lame de scie

Délai de
livraison
moyen

48h



LAMES RUBAN BIMÉTAL



ERKO BSK : LE RUBAN MULTI-USAGES HAUTES-PERFORMANCES

Technologie : BIMÉTAL. Dossier très résistant CHROMIUM.
Pointe de dent HSS M42 (8% de Cobalt - 10% de Molybdène).
Formes de dents : sur les petites dentures, angle KZ 0° pour résister à l'arrachement des pièces creuses. Sur les grosses dentures et dentures constantes, angle KH 10° pour soulever davantage de matière (applications sections pleines sur machines semi-auto et auto).
Applications : pour les postes de sciage polyvalents Aciers et Inox
Aciers jusqu'à 1400 N/mm² (44Hrc), inox - Aciers à outils - Aciers alliés
Poutrelles - Alu et Non Ferreux - Bois

Hauteur x Ep.	Dentures disponibles (en TPI)	
	Angle positif KH 10°	
	Angle positif KH 10°	Angle KZ 0°
6,4 x 0,64 mm	6T	10/14T
6,4 x 0,90 mm	6T	10/14T
9,5 x 0,64 mm	6T	10/14T
9,5 x 0,90 mm	4T - 6T - 10T	10/14T
12,7 x 0,64 mm	6T - 10T - 14T - 18T	6/10T - 8/12T - 10/14T
12,7 x 0,90 mm	3T - 4T - 6T	6/10T - 10/14T
19 x 0,90 mm	4/6T - 14T - 18T	5/8T - 6/10T - 8/12T - 10/14T
27 x 0,90 mm	2/3T - 3/4T - 4/6T	5/8T - 6/10T - 8/12T - 10/14T
34 x 1,10 mm	2/3T - 3/4T - 4/6T	5/8T - 6/10T - 8/12T
41 x 1,30 mm	2/3T - 3/4T - 4/6T	5/8T - 6/10T
54 x 1,30 mm	2/3T - 3/4T - 4/6T	
54 x 1,60 mm	0,7/1,2T - 1,5/2T - 1,1/1,6T - 2/3T - 3/4T - 4/6T	
67 x 1,60 mm	0,7/1,2T - 1,5/2T - 1,1/1,6T - 2/3T - 3/4T	



ERKO STD-K : LE RUBAN MULTI-USAGES APPLICATIONS STANDARDS

Technologie : BIMÉTAL.
Pointe de dent HSS M42 (8% de Cobalt)
Formes de dents :
- Denture résistante aux chocs, même sur machine manuelle
- Dentures fines (du 10/14 au 5/8 inclus) = angle 0°, pour les parois minces, petites sections
- Grosses dentures (du 4/6 au 2/3 inclus) = angle légèrement positif 5°, usage universel, profilés et matériaux pleins.

Hauteur x Ep.	Dentures disponibles (en TPI)		Applications :
	Angle positif KH 5°		
	Angle positif KH 5°	Angle KZ 0°	
12,7 x 0,64 mm		6/10T - 8/12T - 10/14T	- Acier doux - Acier faiblement allié - Non-ferreux - Inox ponctuellement.
19 x 0,90 mm	4/6T	5/8T - 6/10T - 8/12T - 10/14T	
27 x 0,90 mm	3/4T - 4/6T	5/8T - 6/10T - 8/12T - 10/14T	
34 x 1,10 mm	2/3T - 3/4T - 4/6T	5/8T	
41 x 1,30 mm	2/3T - 3/4T - 4/6T		
54 x 1,6 mm	2/3T - 3/4T - 4/6T		

« DE NOMBREUSES REFERENCES EN STOCK »

www.fit-toulouse.fr

05 61 72 26 81

contact@fit-toulouse.fr

50 chemin des planques sud 31120 Portet sur Garonne

STOCK, SERVICE, TECHNIQUE, DISPONIBILITE

Toute une équipe à votre écoute

EBAVURAGE

Découvrez notre
large gamme de
fraises limes

50%
par 10 fraises

55%
par 20 fraises

DORMER PRAMET

**FRAISES LIMES
ROTATIVES EN CARBURE**

2020



DORMER

« DE NOMBREUSES REFERENCES EN STOCK »

www.fit-toulouse.fr

05 61 72 26 81

contact@fit-toulouse.fr

50 chemin des palanques sud 31120 Portet sur Garonne